

华东聚氨酯喷涂设备

发布日期：2025-10-26 | 阅读量：41

【喷涂常识：喷涂机的安装与检查】（1）安装：将备好的喷涂机的各部件及辅助配件正确安装、连接。（2）检查：喷涂机安装连接完毕，进入待喷涂状态，喷涂前要检查动力源是否运转正常，然后吸入涂料，检查高压涂料缸是否增压正常，输料软管有无泄漏，配件间连接是否紧密，喷枪及滤网有无堵塞情况等。发现故障，及时排除。（3）涂装环境条件控制：测量喷涂环境的温度及湿度，符合涂装条件，既可进行涂装作业。室外涂装还应考虑天气因素，从喷涂到涂层表面干燥的一段时间内，应避开雨天以及风速高、风沙大的天气。★上海丛越涂装地址：上海市闵行区瓶北路150弄158号喷涂机，就选上海丛越涂装设备有限公司，让您满意，欢迎您的来电！华东聚氨酯喷涂设备

【喷涂常识】各种喷涂机的涂层表面效果及适用涂料粘度：★空气喷涂机：涂层表面效果非常理想，大量用于追求高质量表面效果的行业，如家具、汽车等。涂料粘度要低才能雾化良好，不能超过30S（涂-4杯），并且在喷涂比重大的涂料时（如富锌漆、云铁漆等），涂料稀释后，重颜料易沉降，从而影响涂膜质量。★高压无气喷涂：涂层表面效果一般，大量用于防腐要求高但对表面效果不需要很严格的行业，如船厂、集装箱、钢结构等。粘度无论高低都可喷涂，只需调整流体压力和选择合适喷嘴。★空气辅助式喷涂：涂层表面效果较好，介于空气喷涂和高压无气喷涂之间，大量用于有防腐要求并对表面效果有一定要求的行业，如金属制品、五金、工程机械等。可喷涂粘度较高的涂料，需调整流体压力和选择合适喷嘴。★静电喷涂：涂层表面效果为好，等同于空气喷涂或空气辅助式喷涂，大量用于油漆消耗量大成本高需要降低成本的用户。适用涂料粘度低压空气静电喷涂同空气喷涂，空气辅助式静电喷涂同空气辅助式喷涂。★上海丛越涂装地址：上海市闵行区瓶北路150弄158号华东聚氨酯喷涂设备上海丛越涂装为您销售固瑞克喷涂机，期待您的光临！

【上海丛越涂装为您提供多种固瑞克GRACO无气喷嘴】★XHD系列灰色无气喷嘴，耐磨性设计，适用于高压高固含量的喷涂应用，适用灰色喷嘴座。★286系列黑色无气喷嘴，经典设计，使用宽泛，涂层品质高，适用红色喷嘴座。★LL5系列黄色无气喷嘴，标线喷嘴，多用于停车场、道路、运动场地的标线喷涂，适用红色喷嘴座。★LTX系列蓝色无气喷嘴，用于建筑涂料喷涂，适用蓝色喷嘴座。★FFLP系列绿色无气喷嘴，精饰型低压雾化喷嘴，双孔雾化设计，无需很高压力即可得到非常好的雾化效果，适用蓝色喷嘴座。

【各种喷涂机性价比】★空气喷涂：油漆传递效率为40~50%，投资小。A.因需加入大量稀释剂，造成很大浪费并加重空气污染。B.因漆雾中混有空气，使涂料易飞散，损耗率更大。C.因粘度低，厚涂时易流挂，需多道薄涂，浪费人工。D.罐中损耗少，适合于小面积少量喷涂。E.清洗用稀释剂少。★高压无气喷涂：油漆传递效率为60~80%，投资高。A.可高粘度喷涂，稀释剂用量

少□B□涂料飞散程度低，漆雾飞散损失减少□C□可厚涂，干膜厚取决于粘度，可减少施工道数，节省人工□D□完工前需用稀释剂将泵及管路中涂料抵出，损耗稍大□E□清洗用稀释剂稍多，但可过滤后重复使用。★空气辅助式喷涂：油漆传递效率为70～85%，投资高□A□可高粘度喷涂，稀释剂用量少□B□涂料飞散程度低，漆雾飞散损失减少□C□可厚涂，干膜厚取决于粘度，可减少施工道数，节省人工□D□完工前需用稀释剂将泵及管路中涂料抵出，损耗稍大□E□清洗用稀释剂稍多，但可过滤后重复使用□F□可得到较高的表面喷涂效果。★静电喷涂：油漆传递效率为80～90%，投资高□A□因喷出涂料带静电，所以很少浪费油漆□B□喷涂效果等同于空气喷涂或空气辅助式喷涂□C□对涂料有要求，涂料电阻值必须适合静电喷涂。上海丛越涂装致力于销售GRACO喷涂机产品，竭诚为您服务。

【上海丛越涂装提供固瑞克GRACO大型电动喷涂机】固瑞克大型电动喷涂机有SmartControl3.0精确压力控制装置，持续监测设备性能，确保喷幅稳定，无压力波动。使用寿命较长的AdvantageDrive™驱动装置，淬硬钢齿轮运行噪音非常低□EasyOut过滤器采用从内向外过滤技术，过滤面积大，减少喷嘴堵塞，确保高质量的喷涂效果。耐用型回流阀免维护设计可承受高压倾泻。加厚镀铬钢结构车架经久耐用，充气车轮可吸收冲击和振动，折叠式把手可用于存放软管，便于单人作业。非常适合专业住宅翻新和重新喷涂承包商用于喷涂各种涂料。★695喷涂机：最大流量3.6升/分钟，最大压力227bar□功率2.0HP□无刷直流电机★795喷涂机：最大流量4.1升/分钟，最大压力227bar□功率2.2HP□无刷直流电机★1095喷涂机：最大流量4.5升/分钟，最大压力227bar□功率2.4HP□无刷直流电机。上海丛越涂装设备有限公司为您销售喷涂机，期待为您服务！上海混气喷涂设备经销商

上海丛越涂装为您销售固瑞克喷涂机，期待为您服务！华东聚氨酯喷涂设备

【上海丛越涂装为您提供固瑞克□GRACO□压力桶】固瑞克压力桶特点：1、电镀表面，可选内衬桶，便于清洗；2、虹吸管和底部出口设计，支持不同供料方式；3、提供两种压力□1bar和7bar□4□容积：8升，9.5升，19升，38升，57升；5、压力桶材质包括不锈钢和铝合金；★★压力罐是涂装系统的关键组成部分，可用于多种应用场合：1、用于空气喷涂或其他供料设备的流体供料系统：不完全依赖泵和其他设备，以低压和低流量实现无脉动、极精确的流体输送。对于要求以可靠、经济且便捷的方式输送流体的客户，实为理想之选。2、用于潮湿敏感或腐蚀性材料的密封容器：催化剂和其他潮湿敏感材料存储在我们的密封压力罐中，可保护材料的稳定性。为2K配比器供应树脂或催化剂时，压力罐是理想之选，它可确保为涂装操作提供一个有效稳定的封接面。3、真空罐：当您需要除去材料中的滞留空气以获得高精度混合效果时，可供选择具有强大的除气功能的Graco压力罐，以消除材料中的泡沫，从而减少表面缺陷和凹痕。华东聚氨酯喷涂设备

上海丛越涂装设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展

奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**上海丛越涂装设备供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！